

## TEK MP ATF MD-3

### High Quality Universal Auto Transmission Fluid

TEK MP ATF MD-3 OIL is a true universal automatic transmission fluid, designed to help keep your transmission components protected so that they can go on working efficiently.

#### FEATURES AND BENEFITS:

- Consistent, reliable, smooth and trouble free operation of automotive transmission systems.
- Exceptionally high oxidation resistance
- Dependable anti-wear and gear protection to provide Long component life
- Excellent oil fluidity at low temperatures

#### APPLICATIONS

- TEK MP ATF MD -3 is recommended for applications where fluids meeting the performance requirements of DEXRON III®, and Ford MERCON® are required.
- This product may also be used for applications calling for a fluid which meets the requirements of DEXRON II-E® DEXRON II-D® DEXRON II®, Ford (M2C138-CJ) and (M2C166-H), Caterpillar TO-2 or Allison C-3, C-4.
- It is an excellent service fill for Mercedes Benz US and Ford late model C-4, C-6 transmissions and power steering systems.

#### TYPICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS

Specifications / Especificaciones	ATF MD-3
Gravity, API	31.2
lbs/gal	7.2
Appearance	Red
VIS, cSt @ 40°C	33.86
VIS, cSt @ 100°C	7.21
VIS, cPs @ -40°C	16200
Viscosity Index	185
Pour Point, °C (°F)	-45 (-49)
Flash Point, °C (°F)	187 (369)

These are typical values subject to stringent industry tolerances. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for safety and handling information.

TEK MP ATF MD-3 OIL es un verdadero fluido de transmisión automática universal, diseñada para ayudar a mantener los componentes de la transmisión protegidos permitiendo su trabajando de manera eficiente.

#### BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Operación consistente, fiable, suave y libre de problemas en los sistemas de transmisión de los vehículos
- Resistencia excepcional a la oxidación
- Fiable Anti-desgaste y protección, proporcionando una larga vida a los componentes de los equipos
- Excelente fluidez del aceite a bajas temperaturas

#### APLICACIONES

- TEK MP ATF MD -3 se recomienda para aplicaciones en las que se requieren fluidos que satisfagan los requisitos de rendimiento de DEXRON III®, y Ford MERCON®.
- Este producto también puede ser utilizado en aplicaciones que exijan el uso de fluidos que cumpla los requisitos de DEXRON II-E® DEXRON II-D® DEXRON II®, Ford (M2C138-CJ) y (M2C166-H), Caterpillar TO-2 o Allison C-3, C-4 .
- Es también excelente para modelos Mercedes Benz US y últimos modelos Ford I C-4, C-6 de transmisión and sistema de dirección asistida.



Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria. Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)